

Recherche et parsing de chaînes

parsing : extraire une information

parcourir toutes les correspondances

token : split une chaîne en sous chaînes

main.cpp

```
{
    std::regex pattern("(ab)cd(ef)");    // Find double
word.
    std::string replacement = "le premier groupe est $1
et le second groupe est $2";
    std::string target = "abcdef";
    std::string output_str = regex_replace(target,
pattern, replacement);
    std::cout << output_str << std::endl;
}
{
    std::regex pattern(R
"((\\d{2})[-/](\\d{2})[-/](\\d{4}))");
    std::smatch match;
    std::regex_search(std::string("12-03-2014"), match,
pattern);
    for (size_t i = 0; i < match.size(); ++i)
    {
        std::cout << i << ": " << match[i].str() << '\n';
    }
}

std::cout << "Traduction" << std::endl;
{
    std::regex pattern("([a-zA-Z]+) \\1");
    std::string replacement = "$1";
    std::string target = "The cat cat bites the dog
dog.";
```

```

        std::string output_str = regex_replace(target,
pattern, replacement);
        std::cout << output_str << std::endl;
    }

    std::cout << tr("bla bla $1 bla bla", 123) << std::endl;
    std::cout << tr("bli bli bli bli $1", 123) << std::endl;
    std::cout << std::endl;

    std::cout << "Groupe" << std::endl;
    match("", R"((ab)*)");
    match("a", R"((ab)*)");
    match("b", R"((ab)*)");
    match("ab", R"((ab)*)");
    match("abc", R"((ab)*)");
    match("ababab", R"((ab)*)");
    std::cout << std::endl;

    match("cat", R"(c[a-z]*t)");
    std::cout << std::endl;

    std::cout << "Exemples de regex" << std::endl;
    std::cout << "Date" << std::endl;
    match("12-03-2014", R"(\d{2}[-/]\d{2}[-/]\d{4})");
    std::cout << "Time" << std::endl;
    match("15:17", R"(\d{2}:\d{2})");
    std::cout << std::endl;

    // vérifier qu'un identifiant C++ est valide
    // [a-zA-Z][a-zA-Z_0-9]*

    // fichier windows
    //[a-zA-Z][a-zA-Z_0-9]*\.[a-zA-Z0-9]+

    std::string regex_str = "[a-z_][a-z_0-9]*\\. [a-z0-9]+";
    std::regex reg1(regex_str, std::regex_constants::icase);
    std::string str = "File names are readme.txt and
my.cmd.";
    std::sregex_iterator it(str.begin(), str.end(), reg1);
    std::sregex_iterator it_end;

```

```

while(it != it_end) {
    std::cout << it->str() << std::endl;
    ++it;
}
}

```

Groups

le premier groupe est ab et le second groupe est ef

0: 12-03-2014

1: 12

2: 03

3: 2014

Traduction

The cat bites the dog.

bla bla 123 bla bla

bli bli bli bli 123

Groupe

"(ab)*" match with "" = true

"(ab)*" match with "a" = false

"(ab)*" match with "b" = false

"(ab)*" match with "ab" = true

"(ab)*" match with "abc" = false

"(ab)*" match with "ababab" = true

"c[a-z]*t" match with "cat" = true

Exemples de regex

Date

"\d{2}[/-]\d{2}[/-]\d{4}" match with "12-03-2014" = true

Time

"\d{2}:\d{2}" match with "15:17" = true

readme.txt

my.cmd

Manque : vorace

[A déplacer dans le chapitre sur les recherches ?](#)

main.cpp

```
// non-greedy (non vorace)
search("aaaaa", R"(a{3})"); // -> aaaaa = plus
longue correspondance
search("aaaaa", R"(a{3}?)"); // -> aaa = plus courte
correspondance
std::cout << std::endl;
}
```

affiche :

```
search "a{3}" in "aaaaa" = true
search "a{3}?" in "aaaaa" = true
```

[Chapitre précédent](#) [Sommaire principal](#) [Chapitre suivant](#)

[Cours, C++](#)